Zubehör für Serie 280

CAGE CLAMP®

* AWG 12: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungs-Stoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

❷ Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Kapitel 14.

❸ Für Ex i-Anwendungen geeignet

❹ Für Ex e II-Anwendungen geeignet
0,2 mm² - 2,5 mm²/AWG 24 - 12*
550 V
23 A für 2-Leiter-Klemmen
22 A für 3-Leiter-Klemmen
20 A für 4-Leiter-Klemmen
(siehe auch Kapitel 14)
Bei Verwendung von Schachtelbrückern reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V.

❺ Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen Hinweise
Prüfstecker-Module Seiten 154 – 156
Bananenstecker Seite 158
Isolierungs-Stopp Seite 159
Brückungskamm Seite 160
Betätigungswerkzeug Seite 160
Schachtelbrücker Seite 161
Steckbarer Leitungsbrücker Seite 161
Reduzierbrücker Seiten 138 – 139

3

Zubehör Serie 280

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB-Inline/WFB
(siehe Kapitel 13)

Beschreibung		Artikel-Nr.	VPE
Isolierungs-Stopp, ❺			
5 Stück / Strang,			
0,08 - 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“)			
	weiß	**280-470**	200 (8x25)
Isolierungs-Stopp, ❺			
5 Stück / Strang,			
0,25 - 0,5 mm²			
	lichtgrau	**280-471**	200 (8x25)
Isolierungs-Stopp, ❺			
5 Stück / Strang,			
0,75 - 1 mm²			
	dunkelgrau	**280-472**	200 (8x25)
Querbrücker, isoliert,			
I_N = I_N Klemme			
	grau	**280-402**	200 (8x25)
	gelbgrün	**280-422**	200 (8x25)
Doppelteilungs-Querbrücker, isoliert,			
I_N = I_N Klemme			
	grau	**280-409**	100 (4x25)
Schachtelbrücker, ❺			
isoliert,			
Teilung 5 mm,			
I_N = I_N Klemme			
	1 - 2	**780-452**	100 (4x25)
	1 - 3	**780-453**	100 (4x25)
	1 - 4	**780-454**	100 (4x25)
	1 - 5	**780-455**	50 (2x25)
	1 - 6	**780-456**	50 (2x25)
	1 - 7	**780-457**	50 (2x25)
	1 - 8	**780-458**	50 (2x25)
Steckbarer Leitungsbrücker, ❺			
isoliert,			
I_N 9 A,			
Leitungsquerschnitt 0,75 mm²			
	60 mm	**249-125**	10
	110 mm	**249-126**	10
	250 mm	**249-127**	10
Brückungskamm, isoliert ❺			
I_N = I_N Klemme			
	2-fach	**280-482**	200 (8x25)
	3-fach	**280-483**	200 (8x25)
Brückungskamm, isoliert			
I_N = I_N Klemme			
	10-fach	**280-490**	50 (2x25)

Beschreibung		Artikel-Nr.	VPE
Doppelteilungs-Brückungskamm,			
isoliert,			
I_N = I_N Klemme			
	2-fach	**280-492**	200 (8x25)
Betätigungswerkzeug, isoliert			
	2-fach	**280-432**	1
	3-fach	**280-433**	1
Betätigungswerkzeug, isoliert			
	10-fach	**280-440**	1
Reduzierbrücker, isoliert ❺			
I_N 15 A			
	grau	**284-414**	50 (2x25)
Reduzier-Abdeckplatte,			
1 mm dick			
	grau	**284-334**	25
	orange	**284-344**	25
Warnabdeckung,			
mit schwarzem Blitzpfeil,			
für 5 Klemmen			
	gelb	**280-415**	100 (4x25)
Prüfsteckermodul, ❺			
anreihbar,			
Modulbreite 5 mm			
	grau	**280-418**	100 (4x25)
Blindmodul,			
anreihbar,			
Modulbreite 5 mm			
	grau	**280-419**	100 (4x25)
Prüfstecker,			
mit 500 mm Leitung,			
2 mm Ø			
	rot	**210-136**	50
Prüfstecker,			
mit 500 mm Leitung,			
2,3 mm Ø			
	gelb	**210-137**	50
Prüfadapter, 5 mm breit			
passend für Klemmen 1,5 mm² - 4 mm²,			
für Prüfstecker 210-137 (2,3 mm Ø)			
	grau	**280-404**	100 (4x25)
Prüfadapter, 8 mm breit			
passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm²,			
für Prüfstecker 4 mm Ø			
	grau	**209-170**	50 (2x25)

Beschreibung		Artikel-Nr.	VPE
Bananenstecker, ❺			
für Buchsen-Ø 4 mm,			
farbig sortiert			
		215-111	50
Prüfstecker, 6 mm breit			
mit CAGE CLAMP®-Anschluss,			
für 0,08 mm² - 2,5 mm²			
	I_N 24 A	**281-407**	100 (4x25)
WMB Inline, unbedruckt			
dehnbar 5 - 5,2 mm,			
1.500 WMB-Schilder 5 mm auf Rolle			
	weiß	**2009-115**	1
WMB Multibeschriftungssystem,			
10 Streifen à 10 Schilder je Karte,			
dehnbar 5 - 5,2 mm			
	unbedruckt	**793-5501**	5
WMB Multibeschriftungssystem, unbedruckt			
10 Streifen à 10 Schilder je Karte,			
dehnbar 5 - 5,2 mm			
	gelb	**793-5501/000-002**	
	rot	**793-5501/000-005**	
	blau	**793-5501/000-006**	
	grau	**793-5501/000-007**	
	orange	**793-5501/000-012**	
	hellgrün	**793-5501/000-017**	
	grün	**793-5501/000-023**	
	violett	**793-5501/000-024**	
			5
Schraubenlose Endklammer,			
für TS 35,			
6 mm breit			
	grau	**249-116**	100 (4x25)
Schraubenlose Endklammer,			
für TS 35,			
10 mm breit			
	grau	**249-117**	50 (2x25)

